



- ### Legenda
- asfalt, kl. zwart (rijbaan Planetentlaan)
  - asfalt, kl. rood (fietspad Planetentlaan)
  - betonstraatsloten, keifmaat, kl. heidepaars, in keperverband (rijbaan)
  - betonstraatsloten, keifmaat, kl. engels rood, in elloboogverband (plateau)
  - betonstraatsloten, keifmaat, kl. engels rood, in 8 streklagen in halfsteensverband (plateau)
  - betonstraatsloten, keifmaat, kl. geel, in keperverband (plateau)
  - betonstraatsloten, keifmaat, kl. basalt zwart, in elloboogverband (baak- en langkeperverband)
  - betonstraatsloten, keifmaat, kl. grijs, in elloboogverband (lijntien Planetentlaan)
  - betonstraatsloten, keifmaat, kl. grijs, in halfsteensverband (dikke oprijbaan Planetentlaan)
  - betonstraatsloten, keifmaat, kl. grijs, in 7 streklagen in halfsteensverband (troutoir plateau)
  - betontegels 300x300x80mm, kl. rood, in halfsteensverband (fietspad)
  - betontegels 300x300x50mm, kl. grijs, in halfsteensverband (looi)
  - betontegels 300x300x50mm, kl. grijs, in halfsteensverband (troutoir)
  - betontegels 300x300x50mm, kl. grijs, in halfsteensverband (troutoir plateau)
  - TTE kunststof infiltratierosters, 800x400x60mm, kl. grijs, in blokkeverband, inbouw 5 streklagen TTE sinterklaas, kl. antraciet als parkeervakbodem
  - grasbetontegels 600x400x50mm, kl. grijs, in blokkeverband (nvt)
  - haag, zie beplantingsplan voor uitwerking
  - hoge heesters, zie beplantingsplan voor uitwerking
  - lage heesters, zie beplantingsplan voor uitwerking
  - vaste planten, zie beplantingsplan voor uitwerking
  - gazon, zie beplantingsplan voor uitwerking
  - bloemenmengsel, zie beplantingsplan voor uitwerking
  - openen en opnieuw aanbrengen diverse verhardingen
  - bestaande watergangen
- materiaalscheiding
  - oprijbaan 100x200mm, kl. donkergrijs
  - oprijbaan 150x250mm, kl. donkergrijs
  - oprijbaan 450x200mm, kl. donkergrijs
  - trottoirband 130/150x250mm, kl. donkergrijs
  - trottoirband 130/150x250mm, bandverlaging, kl. donkergrijs
  - trottoirband 150/200x250mm, kl. donkergrijs
  - trottoirband 180/200x250mm, bandverlaging, kl. donkergrijs
  - trottoirband 380/400x250mm, kl. donkergrijs
  - geleideband 50/200x250mm, kl. donkergrijs
  - rijwielpadband 40/120x250mm, kl. donkergrijs
  - inritblokken 150x200x50mm, kl. donkergrijs, behorend bij TB 130/150x250mm
  - inritblokken 150x200x50mm, kl. donkergrijs, behorend bij TB 130/150x250mm
  - inritblokken 800x180x50mm, kl. donkergrijs, behorend bij TB 180/200x250mm
  - strekplaat goottegels 150x300x80mm, kl. rood
  - rollaag betonstraatsloten keifmaat, kl. grijs
  - ondervaldeuren in trottoirband 130/150x250mm, met ruitpatroonbanden, met 11 streklagen bss, dikteformaat, kl. basalt zwart
  - zagen asfalt
  - betonstraatsloten, keifmaat, kl. wit, onderbroken streep 0,21-0,21-0,21m
  - betonstraatsloten, keifmaat, kl. wit, onderbroken streep 0,84-0,84-0,84m
  - nodig 4 streklagen betonstraatsloten, keifmaat, kl. basalt zwart
  - drempel plateau, 1/2 smos, 30 knw, hoog 80mm, lang 900mm
  - betonstraatsloten, keifmaat, kl. wit/zwart
  - in blok- en halfsteensverband
  - te handhaven straatnetwerk
  - te handhaven plantsoenbeheerwerk - hoogte ca 0,60m
  - te handhaven plantsoenbeheerwerk, sluishek en schrikhek - hoogte ca 0,90m
  - houten onderwaterbeschoning f.b.v. glas-dras berm
  - talud kruin
  - waterlijn
  - pufafdekking HWA inspectiepuf
  - pufafdekking OWA inspectiepuf
  - handhaven / op hoogte brengen bestaande HWA pufafdekking
  - HWA uitstroomp
  - trottoirkook f.b.v. trottoirband
  - trottoirkook f.b.v. trottoirband voorzien van paddenruij
  - trottoirkook f.b.v. rijwielpadband
  - trottoirkook f.b.v. geleideband
  - straatkook
  - te handhaven lichtmast loop in te tekenen o.b.v. verlichtingsplan
  - lichtmast nieuw aan te brengen
  - op hoogte te brengen straatpot water / gas en brandkraan
  - te handhaven herenrijskast / regelkast
  - te handhaven fietshelm
  - te handhaven fietsenrek
  - te handhaven afvalbak
  - te handhaven brievenbus postbedrijf
  - te handhaven laadpaal
  - boombescherming
  - verkeersbord met en zonder verkeersbordpaal
  - te handhaven vlaggemast
  - symbooltegels 300x300x80mm - vloer
  - symbooltegels 300x300x80mm - parkeerplaats mindervalde
  - symbooltegels 300x300x80mm - parkeerplaats elektrische voertuigen
  - te handhaven plantentak
  - plantentak (cortenaal 150x150)
  - bestaande te handhaven boom
  - nieuw te planten boom, zie beplantingsplan voor uitwerking
  - hoogheids
  - afval
  - hoogte weg
  - ontwerp hoogte
  - profielverwijzing
  - bestaande percelenformatie volgens pdk.nl
  - bestaande kadastrale grens volgens pdk.nl
  - vergrass



Alle maatvoering betreft de maatvoering tussen de hoeken. Geometrische en afmetingen voor tekenen, meten, bouwen en vullen. Meten in meters, 1/100 anders vermeld. Afmetingen in meters, 1/100 anders vermeld. Afmetingen in meters, 1/100 anders vermeld. Afmetingen in meters, 1/100 anders vermeld. Afmetingen in meters, 1/100 anders vermeld.

0 5 10 15 20m

**ADCM** Adviesbureau voor Civiele techniek, infrastructuur en Milieu  
 Reconstructie Middengebied te Nieuw-Lekkerland  
 Gemeente Molenlanden  
 Situatie te maken werk  
 Bovengrondse infrastructuur - totaaf

Definitief

Rev.	Wijziging	Wijziging	Wijziging	Wijziging	Wijziging	Wijziging	Wijziging	Wijziging	Wijziging	Wijziging
01	Uitvoering	02-02-2023	UW	UW	0202023	100	100	100	100	100
02	Uitvoering	02-06-2023	UW	UW	02062023	100	100	100	100	100
03	Uitvoering	02-06-2023	UW	UW	02062023	100	100	100	100	100
04	Uitvoering	02-09-2023	UW	UW	02092023	100	100	100	100	100
05	Uitvoering	16-09-2023	UW	UW	0216092023	100	100	100	100	100